Film Estensibile

Film Estensibile Manuale

Cod. 108-150





CARATTERISTICHE

Film Co-estruso 5 strati LLDPE Cast . Progettato per operazioni di pallettizzazione manuale di merci da movimentare. Estremamente duttile per ogni tipo di imballo veloce. Realizzato in spessori da 23 μm . e con capacità di allungamento fino a 140%.

APPLICAZIONI

Indispensabile per pallettizzare merci in transito con applicazione manuale.

COLORI DISPONIBILI

Trasparente, bianco o nero.

PROPRIETÀ

Alta resistenza all'allungamento, alla perforazione ed alle sollecitazioni meccaniche durante la movimentazione. Elevata memoria elastica per un'ampia possibilità di applicazione.

DATI TECNICI

Film co-estrosu LLDPE cast. Supporto: Colore: Trasparente, bianco o nero. Spessore: 23 µm. Allungamento: fino a 140%. Resistenza all'urto: fino a 100 gr. Carico di snervamento: fino a 7,8 N/mm². Carico di rottura: fino a 33 N/mm². fino a 530 N/mm². Allungamento a rottura:

$\overline{}$					
Codice Trasp.	e Nero	Bianco	Bobine	Scatole	Pedana 100x120
108	109	110	2,0 kg	Rot.6	Sc.60
112	117	118	2,2 kg	Rot.6	Sc.60
124	125	126	2,4 kg	Rot.6	Sc.60
132	133	134	2,6 kg	Rot.6	Sc.60
140	141	142	2,8 kg	Rot.6	Sc.60
148	149	150	3,0 kg	Rot.5	Sc.60