

Nastri da imballaggio

Nastro adesivo PPL hot melt Svolgimento rumoroso

Cod. 400-539



CARATTERISTICHE DEL NASTRO

Nastro adesivo in Polipropilene, facile da usare con qualsiasi dispenser o con l'impiego di nastratrici automatiche, adatto per l'imballaggio leggero. L'adesivo è composto da gomma e resine sintetiche che conferisce al prodotto un'adesione immediata anche su superfici irregolari.

APPLICAZIONI

Indicato per ogni tipo di imballo, particolarmente adatto per le nastratrici.

COLORI DISPONIBILI

Avana, bianco e trasparente.

PROPRIETÀ

Alta conformabilità, resistente all'umidità dopo l'applicazione. Buona resistenza meccanica e adesione immediata su ogni tipo di scatola. Si adatta a superfici irregolari garantendo la tenuta nel tempo.



DATI TECNICI

Supporto: Film in polipropilene bi-orientato da 28 µm.
Colore: Trasparente, bianco e avana.
Adesivo: Gomma e resine sintetiche.
Spessore: 45 µm.
Adesività su acciaio: 500 g/cm.
Carico di rottura: 4 kg/cm.
Allungamento: 140%.

Cod.			Misura	Composizione Pedane			
Av.	Bi.	Tr.		80x120		100x120	
				Rt.	Sc.	Rt.	Sc.
498	499	500	24x66	72	66	72	84
480	481	482	36x66	48	66	48	84
465	466	467	48x50	36	66	36	84
462	463	464	48x66	36	66	36	84
444	445	446	72x66	24	66	24	84
477	478	479	36x132	48	54	48	72
459	460	461	48x132	36	54	36	72
441	442	443	72x132	24	54	24	72
456	457	458	48x330	12	66	12	84
453	454	454	48x660	6	75		
450	451	451	48x990			6	60